PLANILHA DESCRITIVA - EDITAL PE 029/2025 - MOBILIÁRIO ROOFTOP

ITEM	CÓDIGO	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QTD
			GRUPO 01- COMPRAS.GOV	
1	SMD		**SOFÁ MODULAR (DIREITO) PARA ÁREA EXTERNA COM BASE EM ALUMÍNIO E MADEIRA SINTÉTICA** **DESCRIÇÃO GERAL:** Sofá modular de 2 lugares com mesa lateral integrada, para ambientes externos. **ESTRUTURA**: Material: Estrutura principal em alumínio extrudado, com tratamento anticorrosivo; Perfil: Tubo retangular com dimensões mínimas de 40 x 20 mm e espessura mínima de 2 mm; Acabamento: Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor preta ou grafite fosco, resistente aos raios UV e intempéries; Base de apoio: Pés com sapatas niveladoras em PVC rígido, antiderrapante; Sistema modular que permita fixação através de encaixe metálico ou travas. **ASSENTO E ENCOSTO:** Espuma do Assento: Espuma de poliuretano de densidade mínima de D28 de alta resiliência, com espessura mínima de 10 cm; Encosto: Almofadas soltas com espuma de densidade D23, com fibra siliconada interna; Revestimento: Tecido impermeável tipo náutico (Sunbrella®, Acquablock® ou similar), com proteção UV, antifúngico e resistente ao desbotamento; Cor do tecido: Personalizável conforme cartela do fornecedor; Fechamento das capas: Ziper invisível para retirada e lavagem das capas. **MESA LATERAL INTEGRADA:** Tampo: Ripado horizontal em madeira natural (ipê, cumaru, etc.); Fixação: Base parafusada diretamente à estrutura do sofá, sem rebarbas. **RESISTÊNCIA E MANUTENÇÃO:** Proteção UV: Todos os materiais devem ser resistentes aos raios solares e não apresentar desbotamento ; Resistência a intempéries: Estrutura e revestimentos devem ser resistentes a exposição contínua à chuva, sol e maresia; Limpeza: Apresentar superfícies laváveis. **DIMENSÕES APROXIMADAS:** Largura total: 175 cm; Profundidade: 70 cm; Altura do assento (com almofada): 45 cm; Altura do encosto (com almofada): 75 cm; Largura da mesa lateral: 35 cm **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf, Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	1
2	SME		**SOFÁ MODULAR (ESQUERDO) PARA ÁREA EXTERNA COM BASE EM ALUMÍNIO E MADEIRA SINTÉTICA** **DESCRIÇÃO GERAL:** Sofá modular de 2 lugares com mesa lateral integrada, para ambientes externos. **ESTRUTURA**: Material: Estrutura principal em alumínio extrudado, com tratamento anticorrosivo; Perfil: Tubo retangular com dimensões mínimas de 40 x 20 mm e espessura mínima de 2 mm; Acabamento: Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor preta ou grafite fosco, resistente aos raios UV e intempéries; Base de apoio: Pés com sapatas niveladoras em PVC rígido, antiderrapante; Sistema modular que permita fixação através de encaixe metálico ou travas. **ASSENTO E ENCOSTO:** Espuma do Assento: Espuma de poliuretano de densidade mínima de D28 de alta resiliência, com espessura mínima de 10 cm; Encosto: Almofadas soltas com espuma de densidade D23, com fibra siliconada interna; Revestimento: Tecido impermeável tipo náutico (Sunbrella®, Acquablock® ou similar), com proteção UV, antifúngico e resistente ao desbotamento; Cor do tecido: Personalizável conforme cartela do fornecedor; Fechamento das capas: Ziper invisível para retirada e lavagem das capas. **MESA LATERAL INTEGRADA:** Tampo: Ripado horizontal em madeira natural (ipê, cumaru, etc.); Fixação: Base parafusada diretamente à estrutura do sofá, sem rebarbas. **RESISTÊNCIA E MANUTENÇÃO:** Proteção UV: Todos os materiais devem ser resistentes aos raios solares e não apresentar desbotamento ; Resistência a intempéries: Estrutura e revestimentos devem ser resistentes a exposição contínua à chuva, sol e maresia; Limpeza: Apresentar superfícies laváveis. **DIMENSÕES APROXIMADAS:** Largura total: 175 cm; Profundidade: 70 cm; Altura do assento (com almofada): 45 cm; Altura do encosto (com almofada): 75 cm; Largura da mesa lateral: 35 cm **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf, Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	1
3	SM1		**POLTRONA MODULAR PARA ÁREA EXTERNA** **Descrição Geral:** Poltrona modular sem braços com estrutura metálica e almofadas estofadas. Indicada para áreas externas. **Estrutura:** Material: Alumínio estrutural de alta resistência. Perfil dos tubos: Tubos retangulares em alumínio com seção de 40 mm x 20 mm e espessura mínima de 2 mm; Acabamento: Pintura eletrostática a pó (poliéster), com proteção UV e resistência à maresia, na cor preta ou grafite; Pés: Com sapatas niveladoras em PVC, para ajuste em pisos irregulares. Fixação e Soldas: Soldas contínuas com acabamento lixado, sem arestas ou rebarbas. **Assento:** Espuma do Assento: Espuma de poliuretano de densidade mínima de D28 de alta resiliência, com espessura mínima de 10 cm; Encosto: Almofadas soltas com espuma de densidade D23, com fibra siliconada interna; Revestimento: Tecido impermeável tipo náutico (Sunbrella®, Acquablock® ou similar), com proteção UV, antifúngico e resistente ao desbotamento; Cor do tecido: Personalizável conforme cartela do fornecedor; Fechamento das capas: Ziper invisível para retirada e lavagem das capas. **Encosto:** Tipo: Almofada solta, com estrutura interna em manta siliconada ou espuma soft D23. Revestimento: Mesmo tecido do assento (impermeável, resistente a raios UV e fácil limpeza). Fixação: Encosto apoiado com inclinação ergonômica sobre a estrutura metálica com cintas de fixação traseiras. **Resistência e Manutenção:** Proteção UV: Todos os materiais devem ser resistentes aos raios solares e não apresentar desbotamento ; Resistência a intempéries: Estrutura e revestimentos devem ser resistentes a exposição contínua à chuva, sol e maresia; Limpeza: Apresentar superfícies laváveis. **Dimensões Aproximadas** : Largura: 70 cm; Profundidade: 70 cm; Altura total: 75 cm; Altura do assento: 45 cm **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	5
4	PF1		**PUFF MODULAR PARA ÁREA EXTERNA** **Descrição Geral:** Puff modular de área externa. Estrutura metálica com pintura resistente e almofada estofada com tecido náutico. **Estrutura:** Material: Alumínio estrutural com tratamento anticorrosivo. Perfil dos tubos: Tubos retangulares em alumínio com seção de 40 mm x 20 mm e espessura mínima de 2 mm. Acabamento: Pintura eletrostática a pó (poliéster) com proteção UV e resistência à maresia, na cor preta ou grafite. Pés: Equipado com sapatas niveladoras em PVC ou nylon, para proteção do piso e ajuste de nivelamento. Fixação e Soldagem: Soldas contínuas com acabamento limpo e livre de rebarbas. **Assento/Almofada Superior:** Base do assento: Estrutura com cintas elásticas de alta resistência ou chapa perfurada de alumínio. Espuma: Densidade D28, com espessura mínima de 10 cm. Revestimento da almofada: Tecido náutico impermeável, 100% poliéster com resina acrílica, resistente a mofo, água, abrasão e raios UV. Fixação: Almofada com tiras de amarração laterais para fixação à estrutura metálica. Capa removível. **Resistência e Manutenção:** Proteção UV: Todos os materiais devem ser resistentes aos raios solares e não apresentar desbotamento ; Resistência a intempéries: Estrutura e revestimentos devem ser resistentes a exposição contínua à chuva, sol e maresia; Limpeza: Apresentar superfícies laváveis. **Dimensões Aproximadas:** Largura: 70 cm; Profundidade: 70 cm; Altura total: 45 cm (estrutura + almofada) **Observações Complementares:** Módulo compatível com outros elementos modulares da mesma linha. **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	9
5	SM2E		**SOFÁ MODULAR COM BRAÇO (ESQUERDA) PARA ÁREA EXTERNA** **Descrição Geral:** Sofá modular com braço lateral para ambientes externos. Estrutura metálica com pintura anticorrosiva e almofadas com revestimento impermeável. Projetado para uso isolado ou em composição com outros módulos. **Estrutura:** Material: Alumínio extrudado com tratamento anticorrosivo por anodização ou fosfatização. Perfis utilizados: Tubos retangulares de alumínio, seção mínima de 40 mm x 20 mm e espessura de 2 mm. Acabamento: Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor grafite ou preta, com aditivos anti-UV e resistência à maresia. Braço lateral: Integrado à estrutura, podendo conter detalhe em madeira plástica ou natural tratada. Pés: Com sapatas niveladoras em PVC, polipropileno ou nylon. **Assento e Encosto:** Base do assento: Suporte com cintas elásticas de alta resistência ou chapa perfurada em alumínio. Espuma do assento: Densidade D28 com altura mínima de 10 cm. Espuma do encosto: Densidade D23, em formato de rolo ou almofada solta. Almofadas: Solta, sustentadas por encosto com barras de apoio metálicas. Revestimento: Tecido náutico 100% poliéster com tratamento impermeabilizante, resistente a intempéries, raios UV, fungos e abrasão. Capas com ziper: Removíveis para higienização. **Resistência e Manutenção:** Proteção UV: Todos os materiais devem ser resistentes aos raios solares e não apresentar desbotamento ; Resistência a intempéries: Estrutura e revestimentos devem ser resistentes a exposição contínua à chuva, sol e maresia; Limpeza: Apresentar superfícies laváveis. **Dimensões Aproximadas:** Largura: 140 cm; Profundidade: 70 cm; Altura total: 75 cm (com encosto); Altura do assento: 45 cm; Altura do braço: 60 cm **Observações Complementares:** Deve permitir ser acoplado a outros módulos da mesma linha (centro, canto, puff). **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	1
6	SM2D		**SOFÁ MODULAR COM BRAÇO (DIREITO) PARA ÁREA EXTERNA** **Descrição Geral:** Sofá modular com braço lateral para ambientes externos. Estrutura metálica com pintura anticorrosiva e almofadas com revestimento impermeável. Projetado para uso isolado ou em composição com outros módulos. **Estrutura:** Material: Alumínio extrudado com tratamento anticorrosivo por anodização ou fosfatização. Perfis utilizados: Tubos retangulares de alumínio, seção mínima de 40 mm x 20 mm e espessura de 2 mm. Acabamento: Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor grafite ou preta, com aditivos anti-UV e resistência à maresia. Braço lateral: Integrado à estrutura, podendo conter detalhe em madeira plástica ou natural tratada. Pés: Com sapatas niveladoras em PVC, polipropileno ou nylon. **Assento e Encosto:** Base do assento: Suporte com cintas elásticas de alta resistência ou chapa perfurada em alumínio. Espuma do assento: Densidade D28 com altura mínima de 10 cm. Espuma do encosto: Densidade D23, em formato de rolo ou almofada solta. Almofadas: Solta, sustentadas por encosto com barras de apoio metálicas. Revestimento: Tecido náutico 100% poliéster com tratamento impermeabilizante, resistente a intempéries, raios UV, fungos e abrasão. Capas com ziper: Removíveis para higienização. **Resistência e Manutenção:** Proteção UV: Todos os materiais devem ser resistentes aos raios solares e não apresentar desbotamento ; Resistência a intempéries: Estrutura e revestimentos devem ser resistentes a exposição contínua à chuva, sol e maresia; Limpeza: Apresentar superfícies laváveis. **Dimensões Aproximadas:** Largura: 140 cm; Profundidade: 70 cm; Altura total: 75 cm (com encosto); Altura do assento: 45 cm; Altura do braço: 60 cm **Observações Complementares:** Deve permitir ser acoplado a outros módulos da mesma linha (centro, canto, puff). **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	1
7	M1		**MESA DE CENTRO** **Descrição Geral:** Mesa de centro com linhas retas e estrutura robusta, projetada para uso em áreas externas. **Estrutura:** Fabricada em tubo de alumínio extrudado de seção retangular (aproximadamente 40 x 20 mm), com espessura mínima de 2 mm. Soldas com acabamento lixado e uniforme. Pintura eletrostática a pó (poliéster) sobre tratamento anticorrosivo. Acabamento Estrutural: Cor preta ou grafite. Superfície resistente a riscos, desbotamento e abrasão, própria para ambientes externos. Tampo: Em madeira natural de alta densidade como cumaru, ipê ou teka. Tratamento com verniz náutico ou seladora específica para áreas externas, com proteção UV. Espessura do tampo: 20 mm. Fixado à estrutura com parafusos de aço inox, sem elementos aparentes na face superior. Pés: Com sapatas niveladoras em polietileno ou borracha, antiderrapantes, garantindo estabilidade em pisos irregulares. **Dimensões Aproximadas:** Largura: 700 mm; Profundidade: 700 mm; Altura: 300 mm **Resistência:** Suporta carga mínima de 120 kg distribuída uniformemente. Alta resistência à exposição contínua ao sol, chuva e vento. **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	5
			GRUPO 02 - COMPRAS.GOV	

8	SFM		**SOFÁ 2 LUGARES COM MESA LATERAL ESQUERDA SEM BRAÇO** **Descrição Geral:** Sofá de dois lugares para uso em ambientes externos, com mesa lateral integrada. A peça deve ter estrutura metálica com acabamento fosco, madeira de alta durabilidade e almofadas estofadas com tecidos resistentes às intempéries. **Estrutura:** Fabricada em tubo de alumínio extrudado de seção quadrada ou retangular (aproximadamente 50 x 25 mm ou 30 x 30 mm), espessura mínima de 1,5 mm. Acabamento com soldas limpas e lixadas. Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor cinza grafite ou sob especificação, com tratamento anticorrosivo. Tramado paralelo com a corda 6mm ou chata 10mm na parte posterior do encosto. **Mesa Lateral Integrada:** Tampo em madeira natural (ex.: cumaru, teka ou ipê) com acabamento lixado e selado com verniz náutico ou óleo para madeira externa. Acoplada de forma estrutural ao corpo do sofá, sem peças móveis. Dimensão aproximada da mesa: 400 x 600 mm. **Assento e Encosto (Estofamento):** Assento: Espuma 10cm de densidade D28 com revestimento em tecido náutico (impermeável e resistente a raios UV, bolor e cloro). Encosto: Almofadas soltas com enchimento em fibra siliconada ou manta acrílica. Tecido: Tecido impermeável tipo Sunbrella®, Acquablock® ou similar, próprio para uso externo. Fechamento: Ziper invisível **Pés:** Em alumínio com sapatas niveladoras de polietileno ou borracha antiderrapante. **Dimensões Aproximadas:** Comprimento total (incluindo mesa): 1800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura total (incluindo encosto e almofadas): 700 mm; Altura do assento: 450 mm **Resistência e Manutenção:** Suporta carga mínima de 120 kg distribuída uniformemente. Alta resistência à exposição contínua ao sol, chuva e vento. **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	2
9	SFC		**SOFÁ DE CANTO** **Descrição Geral:** Sofá de canto para uso em ambientes externos. Estrutura metálica e almofadas estofadas com tecidos resistentes às intempéries. **Estrutura:** Fabricada em tubo de alumínio extrudado de seção quadrada ou retangular (aproximadamente 50 x 25 mm ou 30 x 30 mm), espessura mínima de 1,5 mm. Acabamento com soldas limpas e lixadas. Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor cinza grafite ou sob especificação, com tratamento anticorrosivo. Tramado paralelo com a corda 6mm ou chata 10mm na parte posterior do encosto. **Assento e Encosto (Estofamento):** Assento: Espuma 10cm de densidade D28 com revestimento em tecido náutico (impermeável e resistente a raios UV, bolor e cloro). Encosto: Almofadas soltas com enchimento em fibra siliconada ou manta acrílica. Tecido: Tecido impermeável tipo Sunbrella®, Acquablock® ou similar, próprio para uso externo. Fechamento: Ziper invisível. **Pés:** Em alumínio com sapatas niveladoras de polietileno ou borracha antiderrapante. **Dimensões Aproximadas:** Comprimento total : 1870 mm; Profundidade: 990 mm; Altura total (incluindo encosto e almofadas): 700 mm; Altura do assento: 450 mm **Resistência:** Capacidade de carga por assento: mínimo de 120 kg. Estrutura e revestimentos preparados para suportar exposição contínua a intempéries (sol, chuva, maresia). **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	2
10	SF2		**SOFÁ 2 LUGARES COM BRAÇOS** **Descrição Geral:** Sofá de dois lugares com braços para uso em ambientes externos. Estrutura metálica e almofadas estofadas com tecidos resistentes às intempéries. **Estrutura:** Fabricada em tubo de alumínio extrudado de seção quadrada ou retangular (aproximadamente 50 x 25 mm ou 30 x 30 mm), espessura mínima de 1,5 mm. Acabamento com soldas limpas e lixadas. Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor cinza grafite ou sob especificação, com tratamento anticorrosivo. Tramado paralelo com a corda 6mm ou chata 10mm na parte posterior do encosto. **Assento e Encosto (Estofamento):** Assento: Espuma 10cm de densidade D28 com revestimento em tecido náutico (impermeável e resistente a raios UV, bolor e cloro). Encosto: Almofadas soltas com enchimento em fibra siliconada ou manta acrílica. Tecido: Tecido impermeável tipo Sunbrella®, Acquablock® ou similar, próprio para uso externo. Fechamento: Ziper invisível. **Pés:** Em alumínio com sapatas niveladoras de polietileno ou borracha antiderrapante. **Dimensões Aproximadas:** Comprimento total : 1600 mm; Profundidade: 800 mm; Altura total (incluindo encosto e almofadas): 700 mm; Altura do assento: 400 mm **Resistência:** Capacidade de carga por assento: mínimo de 120 kg. Estrutura e revestimentos preparados para suportar exposição contínua a intempéries (sol, chuva, maresia). **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	4
11	SF1		**SOFÁ 2 LUGARES SEM BRAÇOS** **Descrição Geral:** Sofá de dois lugares sem braços para uso em ambientes externos. Estrutura metálica e almofadas estofadas com tecidos resistentes às intempéries. **Estrutura:** Fabricada em tubo de alumínio extrudado de seção quadrada ou retangular (aproximadamente 50 x 25 mm ou 30 x 30 mm), espessura mínima de 1,5 mm. Acabamento com soldas limpas e lixadas, proporcionando estética uniforme. Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor cinza grafite ou sob especificação, com tratamento anticorrosivo. Tramado paralelo com a corda 6mm ou chata 10mm na parte posterior do encosto. **Assento e Encosto (Estofamento):** Assento: Espuma 10cm de densidade D28 com revestimento em tecido náutico (impermeável e resistente a raios UV, bolor e cloro). Encosto: Almofadas soltas com enchimento em fibra siliconada ou manta acrílica. Tecido: Tecido impermeável tipo Sunbrella®, Acquablock® ou similar, próprio para uso externo. Fechamento: Ziper invisível. **Pés:** Em alumínio com sapatas niveladoras de polietileno ou borracha antiderrapante. **Dimensões Aproximadas:** Comprimento total : 1600 mm; Profundidade: 800 mm; Altura total (incluindo encosto e almofadas): 700 mm; Altura do assento: 450 mm **Resistência:** Capacidade de carga por assento: mínimo de 120 kg. Estrutura e revestimentos preparados para suportar exposição contínua a intempéries (sol, chuva, maresia). **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	2
12	POL1		**POLTRONA COM BRAÇOS** **Descrição Geral:** Poltrona com braços para uso em ambientes externos. Estrutura metálica e almofadas estofadas com tecidos resistentes às intempéries. **Estrutura:** Fabricada em tubo de alumínio extrudado de seção quadrada ou retangular (aproximadamente 50 x 25 mm ou 30 x 30 mm), espessura mínima de 1,5 mm. Acabamento com soldas limpas e lixadas. Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor cinza grafite ou sob especificação, com tratamento anticorrosivo. Tramado paralelo com a corda 6mm ou chata 10mm na parte posterior do encosto. **Assento e Encosto (Estofamento):** Assento: Espuma 10cm de densidade D28 com revestimento em tecido náutico (impermeável e resistente a raios UV, bolor e cloro). Encosto: Almofadas soltas com enchimento em fibra siliconada ou manta acrílica. Tecido: Tecido impermeável tipo Sunbrella®, Acquablock® ou similar, próprio para uso externo. Fechamento: Ziper invisível. **Pés:** Em alumínio com sapatas niveladoras de polietileno ou borracha antiderrapante. **Dimensões Aproximadas:** Comprimento total: 850 mm; Profundidade: 800 mm; Altura total (incluindo encosto e almofadas): 700 mm; Altura do assento: 450 mm **Resistência:** Capacidade de carga por assento: mínimo de 120 kg. Estrutura e revestimentos preparados para suportar exposição contínua a intempéries (sol, chuva, maresia). **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	4
13	M2		**MESA DE CENTRO RETANGULAR PARA ÁREAS EXTERNAS** **Descrição Geral:** Mesa de centro retangular para ambientes externos. Estrutura metálica robusta e tampo em madeira natural. **Estrutura:** Confeccionada em alumínio extrudado de alta resistência, com perfis tubulares de seção quadrada ou retangular (aproximadamente 50 x 25 mm), espessura mínima de 1,5 mm. Processo de soldagem com acabamento lixado e uniforme. Pintura eletrostática a pó (poliéster) com pré-tratamento anticorrosivo. Estrutura bicolor: base com acabamento na cor madeira natural (ou pintura em tonalidade "teca") e moldura superior em cinza escuro ou grafite. **Tampo:** Em madeira natural como cumaru ou ipê, tratada com verniz náutico ou óleo protetor para uso externo. Espessura mínima: 20 mm. Painéis fixados à estrutura com parafusos ocultos, garantindo estabilidade e estética limpa. **Pés:** Estrutura com travessas inferiores e pés com sapatas niveladoras em polietileno ou borracha. **Dimensões Aproximadas:** Comprimento: 1200 mm; Largura: 830 mm; Altura: 320 mm **Capacidade e Resistência:** Suporta carga de até 150 kg distribuída uniformemente. Estrutura e revestimentos preparados para suportar exposição contínua a intempéries (sol, chuva, maresia). **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	2
14	M3		**MESA DE CENTRO QUADRANGULAR PARA ÁREAS EXTERNAS** **Descrição Geral:** Mesa de centro retangular para ambientes externos. Estrutura metálica robusta com madeira natural. **Estrutura:** Confeccionada em alumínio extrudado de alta resistência, com perfis tubulares de seção quadrada ou retangular (aproximadamente 50 x 25 mm), espessura mínima de 1,5 mm. Processo de soldagem com acabamento lixado e uniforme. Pintura eletrostática a pó (poliéster) com pré-tratamento anticorrosivo. Estrutura bicolor: base com acabamento na cor madeira natural (ou pintura em tonalidade "teca") e moldura superior em cinza escuro ou grafite. **Tampo:** Em madeira natural como cumaru ou ipê, tratada com verniz náutico ou óleo protetor para uso externo. Espessura mínima: 20 mm. Painéis fixados à estrutura com parafusos ocultos, garantindo estabilidade e estética limpa. **Pés:** Estrutura com travessas inferiores e pés com sapatas niveladoras em polietileno ou borracha, para uso seguro em superfícies irregulares e proteção do piso. **Dimensões Aproximadas:** Comprimento: 800 mm; Largura: 800 mm; Altura: 320 mm **Capacidade e Resistência:** Suporta carga de até 150 kg distribuída uniformemente. Estrutura e revestimentos preparados para suportar exposição contínua a intempéries (sol, chuva, maresia). **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	4
			ITEM 15 - COMPRAS.GOV	
15	M4		**MESA DE JANTAR RETANGULAR** **Descrição Geral:** Mesa de jantar retangular com tampo ripado e estrutura em alumínio, para ambientes externos. **Estrutura:** Fabricada em perfis tubulares de alumínio extrudado de alta resistência, com seção retangular (aproximadamente 80 x 40 mm), espessura mínima de 2 mm. Acabamento com soldas polidas e uniformes. Pintura eletrostática a pó (poliéster), com tratamento anticorrosivo. Cor padrão: preta fosca ou grafite (ou conforme especificado em projeto). Pés em formato de "U" invertido. **Tampo:** Ripado, composto por réguas de madeira natural (ex.: cumaru, ipê, teka) com espaçamento entre as ripas para escoamento de água. Tratamento com verniz náutico, seladora impermeabilizante ou óleo específico para uso externo, com proteção UV. Espessura mínima das ripas: 20 mm. Fixação por parafusos de aço inox, com acabamento oculto na superfície. **Pés:** Equipados com sapatas niveladoras ajustáveis em polietileno ou borracha. **Dimensões Aproximadas:** Comprimento: 2000 mm; Largura: 1000 mm; Altura: 750 mm **Resistência:** Capacidade de carga distribuída de até 200 kg. Alta resistência a agentes externos como sol intenso, chuva, umidade e maresia. **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	4
			ITEM 16 - COMPRAS.GOV	

16	CAD1		**CADEIRA EM ALUMÍNIO COM TRAMA SINTÉTICA** **Descrição Geral:** Cadeira individual para áreas externas com estrutura tubular metálica, assento em trama sintética. **Estrutura:** Confeccionada em tubo de alumínio extrudado de seção circular com espessura mínima de 1,2 mm, diâmetro nominal de 1 polegada. Estrutura soldada por processo MIG. Pintura eletrostática a pó (epóxi) com tratamento anticorrosivo. **Encosto e Braços:** Estrutura contínua em tubo de alumínio curvado, soldada à base com design anatômico. Montantes verticais espaçados uniformemente (estilo gradil). **Assento:** Confeccionado com trama manual em fibra sintética de polietileno de alta densidade (PEAD), resistente a raios UV e à umidade. Trançado tipo "bifilar cruzado" (flat ou round conforme modelo), com espaçamento uniforme e acabamento firme, fixado à estrutura por amarração e tensionamento. **Acabamentos:** Todas as extremidades do tubo recebem ponteiras plásticas de proteção antiderrapante e para vedação contra entrada de água e insetos. **Tratamentos e Resistência**: Estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização antes da pintura. Pintura com resina poliéster para ambientes externos, resistente a UV, maresia e abrasão. Trama sintética com aditivo anti-UV e resistência à variação térmica de -10°C a +60°C.Produto resistente à água e intempéries. **Medidas Aproximadas:** Altura total: 80 cm; Largura: 58 cm; Profundidade: 55 cm; Altura do assento: 45 cm; Altura dos braços: 65 cm **Capacidade de carga:** Suporta até 120 kg de carga distribuída. **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado.	44
			ITEM 17 - COMPRAS.GOV	
17	CHA		**CHAISE DE DESCANSO DUPLA EM TELA NÁUTICA E ESTRUTURA METÁLICA** **Descrição Geral:** Chaise de descanso dupla projetada para áreas externas. Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi e superfície em tela náutica tensionada. **Estrutura:** Material: Estrutura fabricada em tubo metálico de aço carbono galvanizado a fogo. Formato do Tubo: Tubo de seção circular com diâmetro de 38 mm e espessura mínima de 2,0 mm. Acabamento: Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor à definir. Soldas: Realizadas por processo MIG, lixadas e protegidas contra oxidação. Pés: Apoio direto no solo com ponteiras de proteção plástica antiderrapante. Estrutura modular: Possui travamentos ortogonais para estabilidade e sustentação. **Assento:** Tipo: Assento contínuo para duas pessoas com leve concavidade ergonômica. Material: Tela náutica tensionada, composta por fios de poliéster revestidos em PVC de alta resistência. Malha: Tipo rede com trama quadriculada de 5x5 cm, com acabamento em nós de polietileno selados. Fixação: Presa à estrutura com cordas náuticas tensionadas de alta tenacidade. A superfície flexível da tela náutica proporciona sustentação adaptável ao corpo, dispensando o uso de espuma ou almofadas. **Resistência:** Proteção UV: Tela com aditivos anti-UV, resistente à exposição prolongada ao sol sem perda de propriedades mecânicas. Resistência à umidade: Estrutura e trama resistentes à maresia, cloro e intempéries. **Dimensões aproximadas:** Largura: 180 cm; Profundidade: 180 cm; Altura do assento (centro da concavidade): 30 cm; Altura dos cantos: 50 cm **Modelo de referência:** https://www.tidelli.com/pt/collections/chaises-daybeds/products/7088-sailor-chaise. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	4
			GRUPO 03 - COMPRAS.GOV	
18	LU1		**LUMINÁRIA DECORATIVA PARA ÁREAS EXTERNAS (GRANDE)** **Descrição Geral:** Luminária decorativa de piso composta por estrutura em trama de fibra sintética e globo de vidro leitoso com bocal interno. Para uso em áreas externas. **Estrutura:** Confeccionada com armação metálica em alumínio tubular ou aço galvanizado de alta resistência, modelada em formato cônico ou trapézio. Revestida com trama artesanal em fibra sintética (polietileno), com proteção contra raios UV e ação da umidade. Acabamento entrelaçado feito à mão. Estrutura interna com reforço para sustentação do globo e fiação. **Trama / Revestimento:** Fibra sintética extrudada com seção cilíndrica de aproximadamente 6 mm. Alta resistência à radiação solar, chuva e variações de temperatura. Lavável e de fácil manutenção. **Difusor / Globo de Luz:** Globo esférico em vidro leitoso (fosco), com diâmetro aproximado de 150 a 200 mm. Protegido internamente dentro da estrutura tramada. Vedação com anel de silicone para evitar entrada de umidade. Grau de proteção IP44 ou superior. **Soquete / Bocal:** Tipo E27, compatível com lâmpadas LED até 15W. Bocal em porcelana ou termoplástico de engenharia, resistente ao calor. Fiação interna isolada, própria para ambientes externos. **Dimensões Aproximadas:** Altura: 1280mm; Diâmetro: 430 mm **Instalação e Alimentação:** Alimentação bivolt (127V / 220V). Cabo elétrico embutido, com saída inferior para conexão em piso ou parede. Com interruptor on/off ou para automação. **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	5
19	LU2		**LUMINÁRIA DECORATIVA PARA ÁREAS EXTERNAS (MÉDIA)** **Descrição Geral:** Luminária decorativa de piso composta por estrutura em trama de fibra sintética e globo de vidro leitoso com bocal interno. Para uso em áreas externas **Estrutura:** Confeccionada com armação metálica em alumínio tubular ou aço galvanizado de alta resistência, modelada em formato cônico ou trapézio. Revestida com trama artesanal em fibra sintética (polietileno), com proteção contra raios UV e ação da umidade. Acabamento entrelaçado feito à mão, em cor natural (bege, palha ou sob especificação). Estrutura interna com reforço para sustentação do globo e fiação. **Trama / Revestimento:** Fibra sintética extrudada com seção cilíndrica de aproximadamente 6 mm. Alta resistência à radiação solar, chuva e variações de temperatura. Lavável e de fácil manutenção. **Difusor / Globo de Luz:** Globo esférico em vidro leitoso (fosco), com diâmetro aproximado de 150 a 200 mm. Protegido internamente dentro da estrutura tramada. Vedação com anel de silicone para evitar entrada de umidade. Grau de proteção IP44 ou superior. **Soquete / Bocal:** Tipo E27, compatível com lâmpadas LED até 15W. Bocal em porcelana ou termoplástico de engenharia, resistente ao calor. Fiação interna isolada, própria para ambientes externos. **Dimensões Aproximadas:** Altura: 1080mm; Diâmetro: 430 mm **Instalação e Alimentação:** Alimentação bivolt (127V / 220V). Cabo elétrico embutido, com saída inferior para conexão em piso ou parede. Interruptor on/off ou para automação. **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	5
20	LU3		**LUMINÁRIA DECORATIVA PARA ÁREAS EXTERNAS (PEQUENA)** **Descrição Geral:** Luminária decorativa de piso composta por estrutura em trama de fibra sintética e globo de vidro leitoso com bocal interno. Indicada para uso em áreas externas. **Estrutura:** Confeccionada com armação metálica em alumínio tubular ou aço galvanizado de alta resistência, modelada em formato cônico ou trapézio. Revestida com trama artesanal em fibra sintética (polietileno), com proteção contra raios UV e ação da umidade. Acabamento entrelaçado feito à mão, em cor natural (bege, palha ou sob especificação). Estrutura interna com reforço para sustentação do globo e fiação. **Trama / Revestimento:** Fibra sintética extrudada com seção cilíndrica de aproximadamente 6 mm. Alta resistência à radiação solar, chuva e variações de temperatura. Lavável e de fácil manutenção. **Difusor / Globo de Luz:** Globo esférico em vidro leitoso (fosco), com diâmetro aproximado de 150 a 200 mm. Protegido internamente dentro da estrutura tramada. Vedação com anel de silicone para evitar entrada de umidade. Grau de proteção IP44 ou superior. **Soquete / Bocal:** Tipo E27, compatível com lâmpadas LED até 15W. Bocal em porcelana ou termoplástico de engenharia, resistente ao calor. Fiação interna isolada, própria para ambientes externos. **Dimensões Aproximadas:** Altura: 880mm; Diâmetro: 430 mm **Instalação e Alimentação:** Alimentação bivolt (127V / 220V). Cabo elétrico embutido, com saída inferior para conexão em piso ou parede. Com interruptor on/off ou para automação. **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	5
			ITEM 21 - COMPRAS.GOV	
21	POL2		**POLTRONA EXTERNA DE DESIGN ORGÂNICO EM FIBRA SINTÉTICA** **Descrição Geral:** Poltrona para ambientes externos. Estrutura robusta e acabamento em materiais resistentes às intempéries. **Estrutura:** Material: Estrutura interna confeccionada em tubo de alumínio extrudado, com tratamento anticorrosivo. Formato do Tubo: Tubo de seção circular com diâmetro de 25 mm e espessura mínima de 1,5 mm. Acabamento: Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor da fibra ou metálica, conforme paleta definida pelo fabricante. Pés: Também em alumínio tubular com ponteiras emborrachadas antideslizantes e resistentes à umidade. **Assento e encosto:** Tipo: Assento e encosto contínuos com leve inclinação para ergonomia, fixados à estrutura tubular. Trama: Fibra sintética (polietileno de alta densidade), resistente aos raios UV, umidade e variações climáticas. Espessura da Fibra: 6 mm, tipo corda náutica tensionada manualmente. Cor da Fibra: a especificar conforme paleta do fabricante. Acabamento da Trama: Entrelaçamento tensionado artesanal, com acabamento em nó interno oculto. **Resistência e manutenção:** Proteção UV: Fibra com aditivos UV, não desbota com exposição ao sol. Resistência a intempéries para uso contínuo em áreas externas, resistente à chuva, maresia e variações térmicas. **Dimensões aproximadas:** Largura: 700 mm; Profundidade: 810 mm; Altura total: 760 mm; Altura do assento: 350 mm **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado.	8
			ITEM 22 - COMPRAS.GOV	
22	M7		**MESA DE CENTRO REDONDA PARA ÁREAS EXTERNAS** **Descrição Geral:** Mesa de centro redonda com estrutura metálica revestida com corda náutica tensionada e tampo em madeira natural ripada. **Estrutura:** Base fabricada em tubo metálico de alumínio ou aço galvanizado de seção circular (aproximadamente Ø25 mm). Pintura eletrostática a pó (poliéster), resistente a intempéries. Cor da estrutura metálica: a definir. **Trama:** Revestimento da estrutura com corda náutica em poliéster de alta tenacidade, com alma interna em polipropileno. Diâmetro da corda: entre 5 mm e 7 mm. Trama vertical tensionada manualmente, com espaçamento uniforme; Corda com tratamento anti-UV, antifúngico e resistente à umidade e ao calor. **Tampo:** Tampo redondo em madeira maciça natural (como teca, cumaru ou eucalipto autoclavado). Diâmetro aproximado: 700 mm Espessura: 20 a 25 mm; Acabamento com seladora impregnante e verniz marítimo, garantindo maior resistência ao uso externo. Altura: 350 mm **Capacidade de Carga:** Suporta até 50 kg uniformemente distribuídos. **Pés:** Base com apoio contínuo circular ou com discretas ponteiras emborrachadas para proteção de pisos e antiderrapância. **Resistência a Intempéries:** Materiais adequados para exposição contínua ao tempo, inclusive regiões litorâneas. Estrutura, trama e tampo resistentes à radiação solar, umidade, chuva e maresia. **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	2
			GRUPO 04 - COMPRAS.GOV	
23	BAN		**BANQUETA ALTA SEM BRAÇO PARA ÁREAS EXTERNAS** **Descrição Geral:** Banqueta alta para uso em áreas externas, com estrutura metálica tubular e encosto/assento em corda náutica tensionada. **Estrutura:** Fabricada em tubo metálico de alumínio extrudado ou aço galvanizado. Seção do tubo: circular, com diâmetro de 25 mm (padrão). Solda com acabamento lixado e pintura eletrostática a pó (poliéster), com proteção anticorrosiva. Cor padrão: A definir. **Assento e Encosto:** Confeccionados com trama de corda náutica em poliéster com alma interna em polipropileno. Corda com diâmetro entre 5 mm e 7 mm, resistente à umidade, fungos e radiação UV. Tensionamento feito manualmente com padrão de amarração uniforme. Encosto com inclinação ergonômica. Assento com leve curvatura para acomodação anatômica. **Pintura / Revestimento:** Estrutura metálica com pintura eletrostática de alta resistência. Corda náutica com tingimento integral e tratamento antifúngico e anti-UV. **Dimensões Aproximadas:** Altura total: 1000 mm a 1050 mm; Altura do assento: 750 mm; Largura: 400 mm a 450 mm; Profundidade: 500 mm **Pés e Estabilidade:** Pés com ponteiras de polietileno ou borracha antideslizante. Travessas metálicas de reforço e apoio para os pés em todos os lados. **Capacidade de Carga:** Suporte de até 120 kg. **Resistência a Intempéries:** Indicada para uso externo permanente. Resistente à ação do sol, chuva, maresia e variações térmicas. **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	12

24	M6		**MESA BISTRÔ PARA ÁREAS EXTERNAS** Mesa bistrô para uso em ambientes externos. Base metálica com detalhes em trama de corda náutica e tampo circular em madeira natural. **Estrutura:** Estrutura metálica em tubos de alumínio ou aço galvanizado com seção cilíndrica de aproximadamente 25 mm. Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor azul marinho (ou conforme especificação do projeto). Pés levemente inclinados com ponteiras de polietileno ou borracha antiderrapante. Travamento inferior em forma de trapézio invertido para maior estabilidade. **Trama / Revestimento:** Base da estrutura com aplicação de corda náutica tensionada entre os tubos. Corda de poliéster com alma de polipropileno, resistente à radiação UV, umidade e abrasão. Trama feita à mão em padrão cruzado uniforme. **Tampo:** Tampo circular em madeira maciça ou ripada (opcionalmente teca, cumaru ou eucalipto tratado). Diâmetro aproximado: 600 mm Espessura do tampo: 20 a 25 mm. Acabamento com seladora e verniz marítimo, resistente a intempéries e variações climáticas. **Altura Total:** Aproximadamente 1050 mm (padrão para mesas bistrô). **Capacidade:** Suportar cargas de até 50 kg uniformemente distribuídas. **Resistência a Intempéries:** Todos os materiais utilizados devem ser apropriados para uso permanente em áreas externas. Resistêntes à umidade, ação solar e maresia. **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	6
			ITEM 25 - COMPRAS.GOV	
25	M5		**MESA REDONDA COM TAMPO DE MADEIRA RIPADA** Mesa de jantar redonda composta por base metálica tubular com geometria orgânica e tampo em madeira natural ripada para uso externo. **Estrutura:** Base fabricada em tubo metálico de aço carbono ou alumínio de seção redonda (Ø16 mm a Ø20 mm), soldada em composição radial em formato cônico invertido. Acabamento com pintura eletrostática a pó (poliéster), resistente à radiação UV, umidade e maresia. Cor a definir. **Tampo:** Tampo redondo em madeira natural ripada (teca, cumaru ou eucalipto tratado), com acabamento lixado e aplicação de seladora e verniz náutico. Diâmetro do tampo: aproximadamente 1100 mm a 1300 mm. Espessura do tampo: entre 20 mm e 25 mm. Fixação através de estrutura metálica inferior oculta, garantindo estabilidade e segurança. **Altura total:** 730 mm **Capacidade de Carga:** Suporta até 80 kg uniformemente distribuídos. **Base inferior:** Estrutura circular metálica inferior (base de apoio) com proteção plástica nos pontos de contato com o piso. **Resistência a Intempéries:** Estrutura resistente à exposição solar, chuva e maresia. Tampo em madeira nobre com tratamento para ambientes externos. Pintura anticorrosiva **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	5
			GRUPO 05 - COMPRAS.GOV	
26	M8		**MESA LATERAL REDONDA PEQUENA** **Descrição Geral:** Mesa lateral com estrutura metálica tubular curvada formando uma silhueta fluida de base circular. Possui tampo redondo em material resistente, ideal para ambientes externos. **Estrutura:** Base confeccionada em tubos metálicos de aço carbono ou alumínio curvado, com seção redonda de 5/8" (aprox. 15,88 mm) a 1" (25,4 mm). Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor preta ou conforme especificação, com tratamento anticorrosivo e proteção contra raios UV, umidade e maresia. Soldas com acabamento lixado e sem emendas visíveis. **Tampo:** Tampo redondo em granito (conforme variação do fornecedor). Acabamento superior selado com impermeabilizante para uso externo. Diâmetro: 400 mm Espessura do tampo: de 20 mm a 25 mm. **Altura Total:** 500 mm **Pés:** Base inferior circular metálica com ponteiras plásticas niveladoras que evitam o contato direto com o piso e protegem contra umidade. **Capacidade de Carga:** Suporta até 20 kg distribuídos uniformemente. **Resistência a Intempéries:** Estrutura com pintura resistente a exposição solar, maresia e chuva **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	2
27	M9		**MESA LATERAL REDONDA MÉDIA** **Descrição Geral:** Mesa lateral com estrutura metálica tubular curvada formando uma silhueta fluida de base circular. Possui tampo redondo em material resistente, ideal para ambientes externos **Estrutura:** Base confeccionada em tubos metálicos de aço carbono ou alumínio curvado, com seção redonda de 5/8" (aprox. 15,88 mm) a 1" (25,4 mm). Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor preta ou conforme especificação, com tratamento anticorrosivo e proteção contra raios UV, umidade e maresia. Soldas com acabamento lixado e sem emendas visíveis. **Tampo:** Tampo redondo em granito (conforme variação do fornecedor). Acabamento superior selado com impermeabilizante para uso externo. Diâmetro: 400 mm. Espessura do tampo: de 20 mm a 25 mm. **Altura Total:** 600 mm **Pés:** Base inferior circular metálica com ponteiras plásticas niveladoras que evitam o contato direto com o piso e protegem contra umidade. **Capacidade de Carga:** Suporta até 20 kg distribuídos uniformemente. **Resistência a Intempéries:** Estrutura com pintura resistente a exposição solar, maresia e chuva **Modelo de referência:** https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	2
			GRUPO 06 - COMPRAS.GOV	
28	SO1		**SOFÁ ORGÂNICO 1** **Descrição Geral:** Sofá orgânico com linhas suaves e formas arredondadas, ideal para áreas externas. A peça deve apresentar acabamento monolítico. **Dimensões Aproximadas:** Comprimento: 258 cm; Profundidade: 153 cm; Altura total: 70 cm; Altura do assento: 40 cm **Estrutura interna:** Estrutura interna em compensado naval multilaminado tratado, com reforços metálicos em aço carbono galvanizado nas áreas de maior esforço. Base niveladora oculta, com sapatas emborrachadas para proteção do piso e estabilidade da peça. **Revestimento e Estofamento:** Espuma de poliuretano injetado de alta resiliência (HR), densidade D-33 no assento e D-28 no encosto, com camada adicional de espuma soft. Revestimento impermeável em tecido náutico de alto desempenho ou tecido outdoor 100% acrílico, com tratamento anti-UV, antimofo e hidro-repelente. **Proteção e Durabilidade:** Produto desenvolvido para uso em áreas externas, com materiais resistentes a intempéries como sol, chuva e maresia. Estrutura com tratamento antiferrugem e tecidos com resistência à abrasão. **Modelo de referência:** https://hiodecor.com.br/produto/sofa-floripa/ Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	2
29	SO2		**SOFÁ ORGÂNICO 2** Sofá orgânico com linhas suaves e formas arredondadas, ideal para áreas externas. A peça deve apresentar acabamento monolítico. **Dimensões Aproximadas:** Comprimento: 200 cm; Profundidade: 145 cm; Altura total: 70 cm; Altura do assento: 40 cm **Estrutura interna:** Estrutura interna em compensado naval multilaminado tratado, com reforços metálicos em aço carbono galvanizado nas áreas de maior esforço. Base niveladora oculta, com sapatas emborrachadas para proteção do piso e estabilidade da peça. **Revestimento e Estofamento:** Espuma de poliuretano injetado de alta resiliência (HR), densidade D-33 no assento e D-28 no encosto, com camada adicional de espuma soft para maior conforto. Revestimento impermeável em tecido náutico de alto desempenho ou tecido outdoor 100% acrílico, com tratamento anti-UV, antimofo e hidro-repelente. **Proteção e Durabilidade:** Produto desenvolvido para uso em áreas externas, com materiais resistentes a intempéries como sol, chuva e maresia. Estrutura com tratamento antiferrugem e tecidos com resistência à abrasão. **Modelo de referência:** https://hiodecor.com.br/produto/sofa-ilha-grande/ Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	2
30	PF2		**PUFF ORGÂNICO FINAL** Puff com design orgânico e formas arredondadas para ambientes externos. **Dimensões:** Largura: 88cm; Profundidade: 80cm; Altura: 45 cm **Estrutura interna:** Estrutura confeccionada em madeira de reflorestamento, com reforço em compensado multilaminado. Toda a estrutura deve ter tratamento antifúngico e inseticida. Base com pés ocultos em polímero de alta resistência, que elevam levemente o puff do solo. **Estofamento:** Espuma de poliuretano de densidade D-28. Camada superior em manta de fibra siliconada. **Revestimento:** Revestimento impermeável em tecido náutico de alto desempenho ou tecido outdoor 100% acrílico, com tratamento anti-UV, antimofo e hidro-repelente. **Proteção e Durabilidade:** Todos os materiais utilizados são indicados para uso em áreas externas cobertas ou semiabertas, desde que protegidos de exposição direta e prolongada à chuva. Revestimentos com possibilidade de aplicação de tratamentos hidrorrepelentes e anti-UV para maior proteção contra intempéries. **Modelo de referência:** https://hiodecor.com.br/produto/puff-itamaraca/ Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. **Garantia de 12 meses**	2